

## Rayonnage modulaire

Le rayonnage EKO FIT a été étudié pour être utilisé dans les chambres froides destinées au stockage des denrées alimentaires dans les supermarchés, les grandes cuisines, les restaurants, les boucheries, dans les magasins de la volaille, les fromageries, les laiteries, les boulangeries, les pâtisseries, etc.

Il trouve également une utilisation dans l'industrie alimentaire et de la restauration collective, où l'hygiène est indispensable, mais aussi dans les garde-mangers non alimentaires, dans les laboratoires hospitaliers et dans les chambres blanches.

Les étagères EKO FIT sont autoportantes et n'ont pas besoin de fixation au sol, à la paroi, transversaux ou diagonaux. Le rayonnage d'angle peut être monté au moyen de l'application simple et rapide de supports angulaires au lieu des épaves, permettant ainsi l'utilisation totale du coin sans le minimum encombrement.

MODULARITÉ	CHARGE	MATERIAUX	VERSATILITÉ
Profondeurs : 300 - 375 - 450 - 525 - 600 mm	De 110 kg minimum à 250 kg maximum par étagère	Structure de support : aluminium anodisé 20 micron	6 hauteurs 22 longueurs 5 profondeurs 3 types d'étagère
Hauteurs : 1550 - 1700 - 1850 - 2000 - 2150 - 2450 mm	Charge uniformément distribuée	Etagères : polyéthylène certifié FDA apte au contact alimentaire	Plus que 1980 combinaisons possibles
Entraxe entre les étagères chaque 150 mm		Boulonnerie : en acier inox	
Longueurs : de 400 à 1975 mm (modulaire de 75 mm en 75 mm)			





Linéaire seul



Multiple



À « u »



À « L »