

DROP -IN BUILT INOX



DROP -IN BUILT INOX

**ABBIAMO SOGNATO
NUOVI PRODOTTI ADATTI
A QUALSIASI ESIGENZA**

**WE DEVELOPED
NEW PRODUCTS
TO MEET ANY NEEDS**

WHEN DESIGNING THIS NEW RANGE OF BASINS AND BUILT-IN TOPS, ORION DREAMT OF AND AIMED AT MEETING ANY NEEDS FOR SHOWCASING AND PRESERVING FOOD.





WE ARE PRESENTING A RANGE OF BASINS AND DROP-IN COUNTERS WITH VARIOUS DISPLAYING CAPACITIES (IN TERMS OF USABLE INTERNAL DEPTH) WHICH WILL ENABLE YOU TO ARRANGE THEM WITH TRAYS OF VARIOUS DIMENSIONS. THIS ENABLES US TO ENSURE A BRAND-NEW RANGE OF PRODUCTS WITH ONE-OF-A-KIND TECHNOLOGICAL FUNCTIONS.

QUANDO ORION HA PROGETTATO QUESTA NUOVA GAMMA DI VASCHE E PIANI DA INCASSO L'HA FATTO SOGNANDO DI RISPONDERE E SODDISFARE LE PIÙ DIVERSE ESIGENZE DI ESPOSIZIONE E CONSERVAZIONE.

VI PRESENTIAMO UNA GAMMA DI VASCHE E BANCHI DROP-IN SUDDIVISI PER CAPACITÀ ESPOSITIVA (PROFONDITÀ INTERNA UTILE), IN GRADO DI OSPITARE VASSOI DI DIVERSE DIMENSIONI, CON UNA GAMMA DI FUNZIONI TECNOLOGICHE SENZA PARAGONI.

DROP -IN BUILT INOX

750 MAESTRO

			
AMBIENT -°	T+ +4°/+16°	HOT +60°	BT -18°/-20°



750





LA VASCA DROP IN CHE PRIMA NON C'ERA.

UNA VASCA CON DIMENSIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI, IDEALE PER LA PROGETTAZIONE DI BANCHI ESPOSITIVI IN PIANO, CONSENTE DI ESPORRE E CONSERVARE PRODOTTI A QUALSIASI TEMPERATURA. MAESTRO, LA VASCA CHE SI CREDE VETRINA.

THE BRAND-NEW DROP-IN BASIN.

IT IS A WIDE PROFESSIONAL BASIN AND FURTHERMORE PERFECT FOR DISPLAY COUNTERS DESIGNING AIMED AT SHOWCASING AND PRESERVING FOOD AT ANY TEMPERATURE. MAESTRO IS THE BASIN THAT PERFECTLY WORKS AS A CABINET.

600 DOCK

			
AMBIENT -°	T+V +4°/+6°	T+S +4°/+6°	HOT +60°







600

ABBIAMO PENSATO AD UNA VASCA PERFETTA PER OSPITARE I VASSOI CON DIMENSIONI COMMERCIALI, CON DIVERSE FUNZIONI TECNOLOGICHE E LA POSSIBILITÀ DI CANALIZZAZIONE REALE DELLE VASCHE NELLE VERSIONI FREDDO VENTILATO. ABBIAMO REALIZZATO DOCK, PROGETTATA PER SODDISFARE L'ESIGENZA DI AVERE PIANI ESPOSITIVI REFRIGERATI O CALDI ALLINEATI AL PIANO DI LAVORO.

WE DESIGNED THE PERFECT BASIN FOR ARRANGING IT WITH TRAYS HAVING COMMERCIAL DIMENSIONS AND VARIOUS TECHNOLOGICAL FUNCTIONS TOGETHER WITH THE OPPORTUNITY TO MULTIPLEX IT WITH BASINS WITH COLD VENTILATION TECHNOLOGY. WE DESIGNED THE DOCK COUNTER AIMED AT MEETING ANY NEEDS FOR ENSURING WARM OR COLD REFRIGERATED DISPLAY TOPS WHICH CAN BE ALIGNED WITH THE WORK TOP.

500 DROP-IN

			
AMBIENT -°	T+V +4°/+16°	T+S +4°/+16°	HOT +60°



500

IL DROP IN PROFONDITÀ 500 RAPPRESENTA LA SOLUZIONE VERSATILE E PRATICA PER L'ESPOSIZIONE FILO-PIANO DI UN'INFINITA VARIETÀ DI PRODOTTI. IN QUESTA COLLEZIONE LO PRESENTIAMO CON UN NUOVO SISTEMA D'INCASSO, UNA GAMMA RINNOVATA E FINITURE ADATTE QUALSIASI TIPO DI ESPOSIZIONE. FUNZIONALITÀ CHE DIVIENE SCELTA DI STILE. NUOVI SPAZI SI APRONO ALLA QUOTIDIANITÀ DEI GESTI GRAZIE ALLA POSSIBILITÀ DI GODERE DI UNA PROFONDITÀ MAGGIORATA.

THE 500 MM DEPTH DROP-IN COUNTER IS THE VERSATILE AND COMFORTABLE SOLUTION FOR DISPLAYING RIGHT ON THE TOP AN ENDLESS RANGE OF PRODUCTS. IN THIS COLLECTION WE ARE PRESENTING THE DROP-IN WITH A NEW BUILD-IN PROCESS, THUS ENSURING A RENOVATED RANGE OF PRODUCTS AND FINISHINGS WHICH ARE SUITABLE FOR EVERY KIND OF DISPLAYING TECHNOLOGY. FUNCTIONALITY BECOMES STYLE, NEW SPACES ENSURE THE IDEAL GESTURES FOR THE EVERYDAY WORK THANKS TO THE OPPORTUNITY TO ENJOY AND USE THE WIDER DEPTH OF THE CABINET.

750

MAESTRO



AMBIENT $_^\circ$
TEMPERATURA AMBIENTE
AMBIENT TEMPERATURE



T+ +4°/+16°
TEMPERATURA POSITIVA
(DISPONIBILE ANCHE CON CONTROLLO UMITÀ)
POSITIVE TEMPERATURE
(ALSO AVAILABLE WITH HUMIDITY CONTROL)



HOT +60°
CALDO SECCO UMIDO
DRY WET WARMED



BT -18°/-20°
TEMPERATURA NEGATIVA
LOW TEMPERATURE

LA VASCA DROP IN CHE PRIMA NON C'ERA.

UNA VASCA CON DIMENSIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI, IDEALE PER LA PROGETTAZIONE DI BANCHI ESPOSITIVI IN PIANO, CONSENTE DI ESPORRE E CONSERVARE PRODOTTI A QUALSIASI TEMPERATURA. MAESTRO, LA VASCA CHE SI CREDE VETRINA.

THE BRAND-NEW DROP-IN BASIN.

IT IS A WIDE PROFESSIONAL BASIN AND FURTHERMORE PERFECT FOR DISPLAY COUNTERS DESIGNING AIMED AT SHOWCASING AND PRESERVING FOOD AT ANY TEMPERATURE. MAESTRO IS THE BASIN THAT PERFECTLY WORKS AS A CABINET.



T+ +4°/+16°
TEMPERATURA POSITIVA
POSITIVE TEMPERATURE

DIMENSIONI
COMPATTE DEDICATE
AD UN'ESPOSIZIONE
PROFESSIONALE.
A COMPACT BASIN
FOR THE PROFESSIONAL
SHOWCASING.



TEMPERATURA POSITIVA PER LE CREAZIONI DI PASTICCERIA. UN PIANO ESPOSITIVO CON UNA PROFONDITÀ DI 75 CM PER ACCOGLIERE UNA DOPPIA FILA DI VASSOI E RENDERE VISIBILI PIÙ PRODOTTI POSSIBILE. DISPONILE ANCHE LA VERSIONE CON UMDITÀ CONTROLLATA IDEALE PER L'ESPOSIZIONE DELLE CREAZIONI DI CIOCCOLATO E LE PRALINE.

IT FORESEES THE POSITIVE TEMPERATURE FOR PASTRY CABINETS, INCLUDING A 75 CM DEEP DISPLAY TOP FOR ARRANGING A DOUBLE ROW OF TRAYS AND FOR MAKING THE PRODUCTS MORE VISIBLE. IT IS ALSO AVAILABLE FOR SHOWCASING CHOCOLATE-BASED PRODUCTS.



750 MAESTRO

DROP-IN&BUILTINOX

LA VASCA MAESTRO È IDEALE PER TUTTI I PRODOTTI A BASSA TEMPERATURA.

UNA DOPPIA FILA DI VASCHETTE PROFESSIONALI PER IL GELATO, UN'ESPOSIZIONE SU VASSOI A FILO PER TUTTE LE ALTRE CREAZIONI DA BRIVIDO COME TORTE, MONOPORZIONI E STECCHI. MAESTRO: LA VASCA CHE IN GELATERIA PRIMA NON C'ERA.

THE MAESTRO BASIN IS IDEAL FOR ALL PRODUCTS TO BE SHOWCASED AT A NEGATIVE TEMPERATURE. IT FORESEES A DOUBLE ROW OF PROFESSIONAL ICE CREAM TUBS, TRAYS FOR ALL THE OTHER PRODUCTS SUCH AS CAKES, MINI PORTIONS AND STICKS THAT NEED LOW TEMPERATURE. MAESTRO IS THE BASIN THAT PERFECTLY WORKS AS A CABINET.



BT -18°/-20°
TEMPERATURA NEGATIVA
LOW TEMPERATURE



T+ +4°/+16°
TEMPERATURA POSITIVA
POSITIVE TEMPERATURE



BT -18°/-20°
TEMPERATURA NEGATIVA
LOW TEMPERATURE



PRODOTTI REALIZZATI CON PASSIONE CHE MERITANO UN'ESPOSIZIONE CAPACE DI APPAGARE LA CREATIVITÀ DI CHI LI HA PREPARATI, MA ANCHE LA VISTA DI CHI SI APPRESTA A SCEGLIERLI E MANGIARLI. VASCHE CHE ACCOLGONO PRODOTTI DIVERSI E CON ESIGENZE DI CONSERVAZIONE DISTANTI, DISPOSTI ALLO STESSO LIVELLO GARANTENDO SOLUZIONI ESPOSITIVE CONTINUE ED UNA VISIBILITÀ SENZA CONFRONTI.

THE PRODUCTS ARE MADE THANK TO YOUR PASSION AND THEREFORE DESERVE THE IDEAL SHOWCASING IN ORDER TO SATISFY THE CREATIVITY OF THE OPERATOR BUT ALSO THE CLIENTS' SIGHT BEFORE CHOOSING AND TASTING THEM. THE BASINS CAN HOST VARIOUS PRODUCTS WITH DIFFERENT PRESERVING RULES. THE PRODUCTS CAN BE ARRANGED ON THE SAME LEVEL AS TO ENSURE EVER NEW SHOWCASING SOLUTIONS AS WELL AS AN UNREACHABLE VISIBILITY.



T+ +4°/+6°
TEMPERATURA POSITIVA
POSITIVE TEMPERATURE

BREAKFAST, BRUNCH
O APERITIVO SERALE,
UN SISTEMA DI VASCHE
UTILIZZABILI IN QUALSIASI
MOMENTO DELLA GIORNATA.

BREAKFAST, BRUNCH OR AN EVENING
APERITIF ARE ALSO ENABLED THANKS
TO A SYSTEM OF BASINS WHICH CAN
BE USED ANY TIME OF THE ENTIRE DAY.

TEMPERATURA
POSITIVA IDEALE
ANCHE PER I PRODOTTI
DI PASTICCERIA SALATI.
THE POSITIVE
TEMPERATURE IS ALSO
IDEAL FOR SALTY PASTRY
PRODUCTS.



DROP-IN&BUILTINOX

750 MAESTRO



T+ +4°/+16°
TEMPERATURA POSITIVA
POSITIVE TEMPERATURE



SOLUZIONI TECNOLOGICHE A SERVIZIO DI DESIGNER ED ARREDATORI, SEMPRE IN GRADO DI INTERPRETARE I GUSTI E LE TENDENZE DEL MOMENTO. LA SCELTA DEL CASTELLO VETRI CHE COMPLETA L'ESPOSIZIONE DELLA VASCA MAESTRO, PUÒ ESSERE AFFIDATA AI PROFESSIONISTI DEL DESIGN.

THESE TECHNOLOGICAL SOLUTIONS ARE ALSO AVAILABLE FOR DESIGNERS AND FURNISHING EXPERTS AS TO INTERPRET THE TRENDS AND PREFERENCES OF THE HISTORICAL MOMENT WE ARE IN. THE SET OF GLASSES ENHANCES THE SHOWCASING OPPORTUNITIES OF THE MAESTRO BASIN AND IT PERFECTLY SELLS WITH THE PREMISES LAYOUT TO FULFIL THE EXPECTATIONS OF DESIGNERS.





T+ +4°/+16°
TEMPERATURA POSITIVA
POSITIVE TEMPERATURE



BT -18°/-20°
TEMPERATURA NEGATIVA
LOW TEMPERATURE




MAESTRO,
LA VASCA CHE PRIMA
NON C'ERA.
MAESTRO,
THE BRAND NEW
DROP-IN BASIN.

L'ALLESTIMENTO CON BASAMENTO PERSONALIZZATO COMPLETA UNA GAMMA DI VASCHE IDEALE AD UN'ESPOSIZIONE CONTEMPORANEA, PER CUI L'OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI È REQUISITO FONDAMENTALE. NELLA VERSIONE TEMPERATURA POSITIVA È DISPONIBILE ANCHE IL BASAMENTO CON CELLA DI RISERVA.

THE ARRANGEMENT FORESEES CUSTOMIZED BASEMENTS AND A COMPLETE RANGE OF BASINS WHICH ARE PERFECT FOR THE CONTEMPORARY SHOWCASING. THE OPTIMAL ORGANIZATION OF THE SPACES IS THEREFORE THE KEY REQUISITE. FOR THE POSITIVE TEMPERATURE THE RELEASE OF THE BASEMENT WITH THE CELL WITH STORAGE IS ALSO AVAILABLE.

750 MAESTRO


AMBIENT
TEMPERATURA AMBIENTE
AMBIENT TEMPERATURE



TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE
- Temperatura Ambiente
CARATTERISTICHE TECNICHE
Vasca in scocca monolitica coibentata in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/mc. Rivestimento interno e lati in vista in acciaio inox AISI 304. Disponibile anche la versione modulo terminale angolo 90°.

PRESERVING TECHNOLOGIES
- Ambient temperature
TECHNICAL FEATURES
Enbloc body with environment-friendly foamed polyurethane insulation, density 40/45 Kg/m³. Internal sheet iron structure with glossy covering. It is also available the 90° open module.


T+ +4°/+16°
TEMPERATURA POSITIVA
[DISPONIBILE ANCHE CON CONTROLLO UMDITÀ]
POSITIVE TEMPERATURE
[ALSO AVAILABLE WITH HUMIDITY CONTROL]



TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE
- Temperatura Positiva.
- Temperatura Positiva con controllo umidità controllata.
- Temperatura Positiva con funzionamento caldo alternato al freddo
CARATTERISTICHE TECNICHE
Vasca in scocca monolitica coibentata in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/mc. Rivestimento interno e lati in vista in acciaio inox AISI 304. Per la versione con funzionamento caldo alternato al freddo piano espositivo riscaldato mediante resistenza elettrica. Vetrino riscaldato su parte anteriore. Disponibile anche la versione Modulo terminale angolo 90°.

PRESERVING TECHNOLOGIES
- Positive temperature.
- Positive temperature with humidity control
- Positive temperature with cool/hot alternated functioning
TECHNICAL FEATURES
Monolithic body, insulated with ecologic foamed polyurethane, density 40/45 Kg/m³. External covering of the door made of galvanized sheet iron. For the positive temperature with cool/hot alternated functioning it is foreseen a display top with heating elements. Warmed glass on the front side. It is also available the 90° open module.


HOT +60°
CALDO SECCO UMIDO
DRY WET WARMED



TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE
- Caldo Secco Umido
CARATTERISTICHE TECNICHE
Vasca in scocca monolitica coibentata in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/mc. Rivestimento interno e lati in vista in acciaio inox AISI 304. Vasca in acciaio inox AISI304 con finitura lucido BA predisposta per l'inserimento di piani forati per passaggio del vapore.

PRESERVING TECHNOLOGIES
- Dry Wet warmed
TECHNICAL FEATURES
Monolithic body, insulated with ecologic foamed polyurethane, density 40/45 Kg/m³. External covering of the door made of galvanized sheet iron. The basins are made of stainless steel (AISI304) with BA glossy finish and are prearranged for installing holed tops for the steam outlet. AISI 304 stainless steel basin with glossy finish prearranged for inserting holed tops for steam outlet.

BT -18°/-20°
TEMPERATURA NEGATIVA
LOW TEMPERATURE




TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE
- Temperatura Negativa
CARATTERISTICHE TECNICHE
In scocca monolitica coibentata in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/mc. Rivestimento interno e lati in vista in acciaio inox AISI 304 con finitura lucido BA ed esterno in lamiera zincata. Vetriini riscaldati su parte anteriore e fianchi laterali (dx e sx).

PRESERVING TECHNOLOGIES
- Low temperature
TECHNICAL FEATURES
Enbloc body with environment-friendly foamed polyurethane insulation, density 40/45 Kg/m³. External stainless steel covering. Internal sheet iron structure with glossy covering. Front warmed glasses and side panels (on the right and on the left).

DIMENSIONI DIMENSIONS


SEZIONE
SECTION

AMBIENT




LATO OPERATORE
WORKING SIDE

T+




LATO OPERATORE
WORKING SIDE

HOT



LATO OPERATORE
WORKING SIDE


BT




LATO OPERATORE
WORKING SIDE

PIANTA
PLAN


LATO OPERATORE WORKING SIDE




LATO OPERATORE WORKING SIDE



LATO OPERATORE WORKING SIDE



LATO OPERATORE WORKING SIDE



DROP -IN BUILT INOX

750
MAESTRO

600
DOCK

500
DROP-IN

600

DOCK



AMBIENT $_^\circ$
TEMPERATURA AMBIENTE
AMBIENT TEMPERATURE



T+V $+4^\circ/+16^\circ$
TEMPERATURA
POSITIVA VENTILATA
VENTILATED POSITIVE TEMPERATURE



T+S $+4^\circ/+6^\circ$
TEMPERATURA
POSITIVA STATICA
STATIC POSITIVE TEMPERATURE



HOT $+60^\circ$
CALDO BAGNO MARIA
CALDO MANTENIMENTO
CALDO SECCO UMIDO
HOT BAIN MARIE
MAINTANCE WARM
DRY WET WARMED

ABBIAMO PENSATO AD UNA VASCA PERFETTA PER OSPITARE I VASSOI CON DIMENSIONI COMMERCIALI, CON DIVERSE FUNZIONI TECNOLOGICHE E LA POSSIBILITÀ DI CANALIZZAZIONE REALE DELLE VASCHE NELLE VERSIONI FREDDO VENTILATO. ABBIAMO REALIZZATO DOCK, PROGETTATA PER SODDISFARE L'ESIGENZA DI AVERE PIANI ESPOSITIVI REFRIGERATI O CALDI ALLINEATI AL PIANO DI LAVORO.

WE DESIGNED THE PERFECT BASIN FOR ARRANGING IT WITH TRAYS HAVING COMMERCIAL DIMENSIONS AND VARIOUS TECHNOLOGICAL FUNCTIONS TOGETHER WITH THE OPPORTUNITY TO MULTIPLEX IT WITH BASINS WITH COLD VENTILATION TECHNOLOGY. WE DESIGNED THE DOCK COUNTER AIMED AT MEETING ANY NEEDS FOR ENSURING WARM OR COLD REFRIGERATED DISPLAY TOPS WHICH CAN BE ALIGNED WITH THE WORK TOP.



HOT +60°
 CALDO BAGNO MARIA
 CALDO MANTENIMENTO
 CALDO SECCO UMIDO
 HOT BAIN MARIE
 MAINTANCE WARM
 DRY WET WARMED

NON C'È NIENTE
 DI MEGLIO CHE SERVIRE
 UN PASTO IN CUI TUTTO
 È PERFETTO.
 THE BEST THING
 IS TO SERVE A MEAL
 WHERE ANYTHING
 IS PERFECT.

LA GAMMA DOCK P600 OFFRE TRE DIVERSE TIPOLOGIE DI CALDO TRA CUI SCEGLIERE PER GARANTIRE UNA CONSERVAZIONE OTTIMALE DEI PRODOTTI "CALDI" DA SERVIRE AI PROPRI CLIENTI. QUANDO LA TECNOLOGIA È COSÌ INTUITIVA, MASSIMA È LA LIBERTÀ DI POTERSI ESPRIMERE.

THE BRAND "600 MM DOCK" CAN OFFER CLIENTS THREE DIFFERENT WARM TEMPERATURE TECHNOLOGIES TO ENSURE THE PERFECT WARM FOOD PRESERVING. THE TECHNOLOGY IS SO INTUITIVE THAT CLIENTS ARE GIVEN THE IDEAL FREEDOM TO EXPRESS THEMSELVES.



T+V +4°/+16°
TEMPERATURA
POSITIVA VENTILATA
VENTILATED POSITIVE TEMPERATURE



OGNI PRODOTTO ALLA GIUSTA ALTEZZA, GRAZIE AL PIANO ESPOSITIVO REGOLABILE IN QUATTRO POSIZIONI DIVERSE. I PIANI IN ACCIAIO DELLA VERSIONE FREDDO VENTILATO DELLA VASCA DOCK SONO FACILMENTE AMOVIBILI GRAZIE A DELLE PRATICHE MANIGLIE, PER CONSENTIRE DI ESPORRE I PRODOTTI A DIFFERENTI ALTEZZE.

EACH PRODUCT IS DISPLAYED AT THE SUITABLE HEIGHT THANKS TO THE ADJUSTABLE DISPLAY TOP WHICH CAN ALSO BE ARRANGED IN FOUR DIFFERENT POSITIONS. THE STAINLESS STEEL TOPS OF COLD VENTILATION DOCK CAN EASILY BE SHIFTED THANKS TO THE PRACTICAL HANDLES IN ORDER TO ENSURE THE SUITABLE DISPLAYING OF THE PRODUCTS AT DIFFERENT HEIGHT.





T+V +4°/+16°
TEMPERATURA POSITIVA VENTILATA
VENTILATED POSITIVE TEMPERATURE

L'ESSENZIALE
È VISIBILE AGLI OCCHI.
THE MOST
IMPORTANT ASPECTS
ARE CLEARLY VISIBLE.

DECISI, ESSENZIALI, CONCRETI:
I PIANI ESPOSITIVI DELLE VASCHE DOCK
RAPPRESENTANO ALLA PERFEZIONE
LO STILE MINIMAL DELLA NOSTRA
COLLEZIONE BUILT INOX.

THANKS TO ITS CLEAR, ESSENTIAL AND FUNCTIONAL
DESIGN, THE DISPLAY TOPS OF THE DOCK BASINS ARE
THE PERFECT EXAMPLE OF MINIMAL STYLE FOR OUR
BUILT INOX COLLECTION.



NELLA VERSIONE FREDDO VENTILATO I PIANI IN ACCIAIO FORMANO SPAZI ESPOSITIVI SENZA INTERRUZIONI. UN DESIGN ERGONOMICO CHE FACILITA LA FLUIDITÀ DEI MOVIMENTI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN QUALSIASI MOMENTO DELLA GIORNATA.

THE COLD VENTILATION DOCK FORESEES STAINLESS STEEL TOPS WHICH CREATE ENDLESS DISPLAY SPACES. THE ERGONOMIC DESIGN HELPS THE OPERATOR MAKE FLUID GESTURES AS WELL AS BEST RUN THE SERVICE FOR THE EVERYDAY WORK.



L'ECCELLENZA TECNOLOGICA SI CONIUGA CON L'ELEGANTE PUREZZA DI UN DESIGN DAL GUSTO MINIMAL. UNA CORNICE PERIMETRALE CHE PERMETTE UN PERFETTO INSERIMENTO DELLA VASCA ALL'INTERNO DEL PIANO DI LAVORO, QUALSIASI SIA IL MATERIALE DI FINITURA SCELTO.


THE TECHNOLOGICAL EXCELLENCE IS BEST SUITABLE FOR THE SMART PURITY OF THE MINIMAL STYLE DESIGN. THE OUTER SURFACE ENABLES THE PERFECT INSTALLATION OF THE BASIN INTO THE WORK TOP, BEING IT MADE OF ANY FINISHING MATERIAL.



T+S +4°/+6°
 TEMPERATURA POSITIVA STATICA
 STATIC POSITIVE TEMPERATURE

600 DOCK


AMBIENT
TEMPERATURA AMBIENTE
AMBIENT TEMPERATURE



TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE
- Temperatura Ambiente
CARATTERISTICHE TECNICHE
Vasca in scocca monolitica coibentata in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/mc. Rivestimento interno e lati in vista in acciaio inox AISI 304.

PRESERVING TECHNOLOGIES
- Ambient temperature
TECHNICAL FEATURES
Enbloc body with environment-friendly foamed polyurethane insulation, density 40/45 Kg/m³. Internal sheet iron structure with glossy covering.

T+V +4°/+16°
TEMPERATURA
POSITIVA VENTILATA
VENTILATED POSITIVE TEMPERATURE




FV
FVP
FV-CM

TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE
- Temperatura Positiva Ventilata
- Temperatura Positiva Ventilata con controllo umidità controllata
- Temperatura Positiva con funzionamento caldo alternato al freddo
CARATTERISTICHE TECNICHE
Vasca in scocca monolitica coibentata in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/mc. Rivestimento interno e lati in vista in acciaio inox AISI 304. Per la versione con funzionamento caldo alternato al freddo piano espositivo riscaldato mediante resistenza elettrica.

PRESERVING TECHNOLOGIES
- Ventilated Positive temperature
- Ventilated Positive temperature with humidity control
- Ventilated Positive temperature with cool/hot alternated functioning
TECHNICAL FEATURES
Monolithic body, insulated with ecologic foamed polyurethane, density 40/45 Kg/m³. External covering of the door made of galvanized sheet iron. For the positive temperature with cool/hot alternated functioning it is foresees a display top with heating elements.

T+S +4°/+6°
TEMPERATURA
POSITIVA STATICA
STATIC POSITIVE TEMPERATURE




FS

TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE
- Temperatura Positiva Statica
CARATTERISTICHE TECNICHE
Vasca in scocca monolitica coibentata in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/mc. Rivestimento interno e lati in vista in acciaio inox AISI 304.

PRESERVING TECHNOLOGIES
- Static Positive Temperature
TECHNICAL FEATURES
Monolithic body, insulated with ecologic foamed polyurethane, density 40/45 Kg/m³. External covering of the door made of galvanized sheet iron. For the positive temperature with cool/hot alternated functioning it is foresees a display top with heating elements.


HOT +60°
CALDO
HOT




CSU

TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE
- Caldo Bagno Maria
- Caldo Mantenimento
- Caldo Secco Umido
CARATTERISTICHE TECNICHE
In scocca monolitica coibentata in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/mc. Rivestimento interno e lati in vista in acciaio inox AISI 304 con finitura lucido BA ed esterno in lamiera zincata. Piano espositivo riscaldato mediante resistenza elettrica [Caldo mantenimento]. Vasca predisposta per l'inserimento di piani forati per passaggio del vapore [Caldo secco Umido]. Vasca predisposta per l'inserimento di vaschette GN, invaso con pendenza verso la piletta di scarico, scarico automatico dell'acqua con sonda di livello, dotata di resistenza elettrica [Caldo Bagno Maria].

PRESERVING TECHNOLOGIES
- Hot Bain Marie
- Maintance Warm
- Dry Wet Warmed
TECHNICAL FEATURES
Monolithic body, insulated with ecologic foamed polyurethane, density 40/45 Kg/m³. External covering of the door made of galvanized sheet iron. External end side panels made of galvanised sheet iron. Warmed display top with heating elements [Maintance Warm]. Stainless steel basin prearranged for inserting the holed display top for the steam outlet [Dry Wet Warmed]. Prearranged Basin for inserting GN tubs, inclined potting towards the siphon and water drain, automatic water outlet by means of a level-measuring probe with heating elements [Hot Bain Marie].



CM




CBM

DIMENSIONI DIMENSIONS


SEZIONE
SECTION

AMBIENT




T+V


FS




T+V
RVS
RP
RVS/CS




HOT
CBM



HOT
CM




HOT
CSU




PIANTA
PLAN


LATO OPERATORE WORKING SIDE




LATO OPERATORE WORKING SIDE




LATO OPERATORE WORKING SIDE




LATO OPERATORE WORKING SIDE



LATO OPERATORE WORKING SIDE



LATO OPERATORE WORKING SIDE



DROP -IN BUILT INOX

750
MAESTRO

600
DOCK

500
DROP-IN

500

DROP-IN



AMBIENT $-^{\circ}$
TEMPERATURA AMBIENTE
AMBIENT TEMPERATURE



T+V $+4^{\circ}/+16^{\circ}$
TEMPERATURA
POSITIVA VENTILATA
VENTILATED POSITIVE TEMPERATURE



T+S $+4^{\circ}/+6^{\circ}$
TEMPERATURA
POSITIVA STATICA
STATIC POSITIVE TEMPERATURE



HOT $+60^{\circ}$
HOT

IL DROP IN PROFONDITÀ 500 RAPPRESENTA LA SOLUZIONE VERSATILE E PRATICA PER L'ESPOSIZIONE FILO-PIANO DI UN'INFINITA VARIETÀ DI PRODOTTI. IN QUESTA COLLEZIONE LO PRESENTIAMO CON UN NUOVO SISTEMA D'INCASSO, UNA GAMMA RINNOVATA E FINITURE ADATTE QUALSIASI TIPO DI ESPOSIZIONE. FUNZIONALITÀ CHE DIVIENE SCELTA DI STILE, NUOVI SPAZI SI APRONO ALLA QUOTIDIANITÀ DEI GESTI GRAZIE ALLA POSSIBILITÀ DI GODERE DI UNA PROFONDITÀ MAGGIORATA.

THE 500 MM DEPTH DROP-IN COUNTER IS THE VERSATILE AND COMFORTABLE SOLUTION FOR DISPLAYING RIGHT ON THE TOP AN ENDLESS RANGE OF PRODUCTS. IN THIS COLLECTION WE ARE PRESENTING THE DROP-IN WITH A NEW BUILD-IN PROCESS, THUS ENSURING A RENOVATED RANGE OF PRODUCTS AND FINISHINGS WHICH ARE SUITABLE FOR EVERY KIND OF DISPLAYING TECHNOLOGY. FUNCTIONALITY BECOMES STYLE, NEW SPACES ENSURE THE IDEAL GESTURES FOR THE EVERYDAY WORK THANKS TO THE OPPORTUNITY TO ENJOY AND USE THE WIDER DEPTH OF THE CABINET.



T+V +4°/+16°
 TEMPERATURA
 POSITIVA VENTILATA
 VENTILATED POSITIVE TEMPERATURE

È FORMA
 E SOSTANZA.
 SHAPE AND
 CONSISTENCY.



IL DROP IN 500 COPRE UNA GAMMA DI NECESSITÀ E PREFERENZE PARTICOLARMENTE ESTESA. VASCHE AMPIE E CAPIENTI, RESE UNICHE DAL DESIGN DELLA CORNICE PERIMETRALE MAI COSÌ SOLIDA E BELLA, CHE APRÈ A NUOVE POSSIBILITÀ D'INCASSO.

THE 500 MM DROP-IN INCLUDES A WIDE RANGE OF NEED AND PREFERENCES. THE BASINS HAVE A HIGHER CAPACITY AND ARE MADE UNIQUE THANKS TO THE DESIGN OF THE RESISTANT AND MAGNIFICENT OUTER SURFACE. THIS OPENS UP TO NEW BUILD-IN OPPORTUNITY.



SCOPRIRE L'IMPORTANZA DEI DETTAGLI.

DIFFERENTI DISPOSIZIONI PER TANTE CONFIGURAZIONI DI STILE. LE VASCHE SONO DOTATE DI PIANI SINGOLI REGOLABILI SU QUATTRO ALTEZZE DIVERSE. L'OPTIONAL CHE PERMETTE LA PERSONALIZZAZIONE DEI PIANI, NELLA VERSIONE STANDARD IN ACCIAIO, ARRICCHISCE LA VASCA DI NUOVE FUNZIONALITÀ ESTETICHE.

DISCOVER THE IMPORTANCE OF DETAILS

THE DOCK ENSURES VARIOUS ARRANGEMENT OPPORTUNITIES FOR VARIOUS STYLE DESIGNS. THE BASINS ARE PROVIDED WITH ADJUSTABLE SINGLE DISPLAY TOPS AT FOUR DIFFERENT HEIGHTS. THE OPTIONAL ENABLING THE CUSTOMIZATION OF THE TOPS ARE MADE OF STAINLESS STEEL FOR THE STANDARD MODEL AND ENRICHES THE BASIN'S NEW AESTHETIC AND FUNCTIONAL OPPORTUNITIES.


T+V +4°/+16°

TEMPERATURA
POSITIVA VENTILATA
VENTILATED POSITIVE TEMPERATURE



T+V +4°/+16°
TEMPERATURA
POSITIVA VENTILATA
VENTILATED POSITIVE TEMPERATURE


PERSONALIZZARE
DIVENTA SEMPRE
PIÙ FACILE.
CUSTOMIZATION
BECOMES EASIER.

UNA LINEA VASCHE CHE UNISCE MODULARITÀ E FLESSIBILITÀ APPLICATE A UNO STILE PURO ED ESSENZIALE, CARATTERIZZATO DALLE SUPERFICI A FILO CON IL PIANO. IL DESIGN MINIMAL È PRESENTE IN TUTTA LA COLLEZIONE E VALIDO PER OGNI TECNOLOGIA, NEL SISTEMA COORDINATO SONO PRESENTI ANCHE DEI BASAMENTI CHE PERMETTONO LA COMPOSIZIONE DI BANCHI IDEALI PER UN'ESPOSIZIONE CONTEMPORANEA.

THE RANGE OF BASINS COMBINES MODULES AND FLEXIBILITY WITH AN ESSENTIAL AND PURE STYLE THANKS TO THE FLAT SURFACES IN CONTACT WITH THE TOP. THE MINIMAL STYLE CAN BE RECOGNIZED THROUGHOUT THE WHOLE COLLECTION AND IS VALID FOR EACH TECHNOLOGY. IN CASE OF A COMPOSITION BASEMENTS ARE USED TO MULTIPLEX COUNTERS FOR A TEMPORARY COMPOSITION.



HOT +60°
CALDO MANTENIMENTO
MAINTENANCE WARM



PRESENZA DISCRETA

LA FUNZIONE DEL CALDO MANTENIMENTO È AFFIDATA AD UN PIANO IN VETRO NERO DOTATO DI ECCELLENTI CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI, CREANDO INEDITE COMBINAZIONI DI STILE.


DISCREET PRESENCE

THE WARM MAINTENANCE FUNCTION IS ENSURED BY MEANS OF A BLACK GLASS TOP WITH EXCELLENT AESTHETIC AND FUNCTIONAL FEATURES. THIS CREATES BRAND-NEW STYLE COMBINATIONS.




500 DROP-IN


AMBIENT
TEMPERATURA AMBIENTE
AMBIENT TEMPERATURE




T+V +4°/+16°
TEMPERATURA
POSITIVA VENTILATA
VENTILATED POSITIVE TEMPERATURE



T+S +4°/+6°
TEMPERATURA
POSITIVA STATICA
STATIC POSITIVE TEMPERATURE



HOT +60°
CALDO
HOT



TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE

- Temperatura Ambiente

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vasca coibentata in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/mc, parti a vista in acciaio inox AISI 304 con finitura lucido BA, invaso con pendenza verso la piletta di scarico, piano espositivo composto da piani amovibili in acciaio inox AISI 304 con finitura lucido BA incassati rispetto al bordo perimetrale regolabili in altezza per consentire di esporre prodotti di diversa altezza.

TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE

- Temperatura Positiva Ventilata.

- Temperatura Positiva Ventilata con controllo umidità controllata.

- Temperatura Positiva Ventilata con funzionamento caldo alternato al freddo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vasca coibentata in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/mc, parti a vista in acciaio inox AISI 304 con finitura lucido BA, invaso con pendenza verso la piletta di scarico, evaporatore con tubo in rame alette di alluminio e ventole a bassa tensione, piano espositivo composto da piani amovibili in acciaio inox AISI 304 con finitura lucido BA incassati rispetto al bordo perimetrale regolabili in altezza per consentire di esporre prodotti di diversa altezza. Sistema anticondensa con cavo scaldante posto a contatto della cornice perimetrale.

TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE

- Temperatura Positiva Statica

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vasca coibentata in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/mc, parti a vista in acciaio inox AISI 304 con finitura lucido BA, invaso con pendenza verso la piletta di scarico, evaporatore con serpentina in rame annegata nella parte interna della vasca, predisposta per l'inserimento di vaschette GN. Sistema anticondensa con cavo scaldante posto a contatto della cornice perimetrale.

TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE

- Caldo Bagno Maria

- Caldo Mantenimento

- Caldo Secco Umido

CARATTERISTICHE TECNICHE

In scocca monolitica coibentata in poliuretano espanso ecologico, densità 40/45 Kg/mc. Rivestimento interno e lati in vista in acciaio inox AISI 304 con finitura lucido BA ed esterno in lamiera zincata. Piano espositivo in vetro nero temperato con serigrafia resistiva, temperatura di esercizio +60° regolata dal quadro comandi elettronico. (Caldo mantenimento). Vasca predisposta per l'inserimento di piani forati per passaggio del vapore (Caldo secco Umido). Vasca predisposta per l'inserimento di vaschette GN, invaso con pendenza verso la piletta di scarico, scarico automatico dell'acqua con sonda di livello, dotata di resistenza elettrica (Caldo Bagno Maria).

PRESERVING TECHNOLOGIES

- Ambient temperature

TECHNICAL FEATURES

Monolithic body, insulated with ecologic foamed polyurethane, density 40/45 Kg/m³. External covering of the door made of galvanized sheet iron. External end side panels made of galvanised sheet iron, the other parts are made of BA glossy stainless steel with water drain and siphon. Display top made of fixed AISI 304 stainless steel tops with BA glossy finish inserted in the top compared to the outer surface and adjustable in terms of height to enable the client to showcase products at different heights.

PRESERVING TECHNOLOGIES

- Ventilated Positive temperature

- Ventilated Positive temperature with humidity control

- Ventilated Positive temperature with cool/hot alternated functioning

TECHNICAL FEATURES

Monolithic body, insulated with ecologic foamed polyurethane, density 40/45 Kg/m³. External covering of the door made of galvanized sheet iron. External end side panels made of galvanised sheet iron, aluminium-finned evaporator with concealed copper coil placed in the inner part of the basin, low-tension fans, inclined potting towards the water drain and siphon. Display top made of fixed AISI 304 stainless steel tops with BA glossy finish inserted in the top compared to the outer surface and adjustable in terms of height to enable the client to showcase products at different heights. Anticondensation system with heating cables in direct contact to the outer surface.

PRESERVING TECHNOLOGIES

- Static Positive Temperature

TECHNICAL FEATURES

Monolithic body, insulated with ecologic foamed polyurethane, density 40/45 Kg/m³. External covering of the door made of galvanized sheet iron. External end side panels made of galvanised sheet iron, concealed copper coil placed in the inner part of the basin, inclined potting towards the water drain and siphon. The basin is prearranged for inserting GN tubs. Anticondensation system with heating cables in direct contact to the outer surface.

PRESERVING TECHNOLOGIES

- Hot Bain Marie

- Maintance Warm

- Dry Wet Warmed


TECHNICAL FEATURES

Monolithic body, insulated with ecologic foamed polyurethane, density 40/45 Kg/m³. External covering of the door made of galvanized sheet iron. External end side panels made of galvanised sheet iron. Glass display top made of tempered black glass with serigraphy and heating elements. Working temperature of +80° which can be adjusted through the electronic control board (Maintance Warm). Stainless steel basin prearranged for inserting the holed display top for the steam outlet (Dry Wet Warmed). Prearranged Basin for inserting GN tubs, inclined potting towards the siphon and water drain, automatic water outlet by means of a level-measuring probe with heating elements (Hot Bain Marie).


DIMENSIONI DIMENSIONS

SEZIONE SECTION


AMBIENT




T+V RVS RP RVS-CS




T+S FS




T+S T+ FSC




HOT CBM



HOT CM




HOT CSU




PIANTA PLAN


LATO OPERATORE WORKING SIDE




LATO OPERATORE WORKING SIDE




LATO OPERATORE WORKING SIDE




LATO OPERATORE WORKING SIDE




LATO OPERATORE WORKING SIDE



LATO OPERATORE WORKING SIDE



LATO OPERATORE WORKING SIDE





FB SHOWCASES

VIALE DELL'INDUSTRIA 15
60035 JESI (AN) ITALY

TEL. +39.0731.61531
FAX +39.0731.6153413

INFO@FBSTYLE.IT

EDIZIONE OTTOBRE 2019

Hanno collaborato alla realizzazione
di questo catalogo:

Concept
UP STUDIO
Image
STUDIO LEON
IMERGO
Prepress
MIC STUDIO
Print
GRAPHO 5

