

# ARMOIRES CAMPING



**10 COMPARTIMENTS INOX  
AVEC FERMETURE  
À CLEFS**



**Meilleur rapport  
haute qualité / prix compétitifs**

**Froid ventilé latéral : Chargement  
optimal et températures  
homogène à tous les niveaux**

**NIVEAU DE FABRICATION**



**NIVEAU DE PERSONNALISATION**



## DÉSCRIPTIF STANDARD

Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304 (sauf dos et dessous extérieur en acier zingué)

Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage facile

Porte réversible en inox avec poignée toute hauteur intégrée en façade

Joint de porte magnétique facilement remplaçable

Pieds réglables de 120 à 200 mm en acier inox AISI 304

Fermeture à clef

10 compartiments inox avec fermeture à clefs

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

Froid ventilé latéral

Fonctionnement en ambiance +43 °C

Monobloc frigorifique à démontage rapide - Evaporateur encastré traité anti-corrosion

Régulation électronique avec affichage digital - Compatible HACCP

Alarme porte ouverte, température haute et basse;

Armoires CAMPING									
Référence	Modèle	Températures	Volume [litre]	Nbre. de Compartiments	Dimensions L x P x H [mm]	Poids [kg]	Puissance abs. [W]	Groupe logé R452A	Groupe logé R290
								Code	Code
CM CAMP 700 SS	1 porte	-2 / +8°C	650	10	710 x 800 x 2000	162	425	ALPC40	ALPC40R
CN CAMP 700 SS	1 porte	-18 / -24°C	650	10	710 x 800 x 2000	174	600	ALPC41	ALPC41R
CM CAMP 500 SS	1 porte	-2 / +8°C	450	10	710 x 700 x 2000	152	425	ALPC42	ALPC42R
CN CAMP 500 SS	1 porte	-18 / -24°C	450	10	710 x 700 x 2000	164	500	ALPC43	ALPC43R


Accessoires ARMOIRES CAMPING	Code
Dos et dessous extérieur en inox Aisi 304	ALPC045
Filtre à air condenseur	ALPC035
Pédale pour ouverture de porte (par porte)	ALPC052
Modèle positif sans groupe (moins - value)	ALPC041
Modèle négatif sans groupe (moins - value)	ALPC042
Kit 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec freins)	ALPC025




Longueur spéciale sur demande




Froid statique



Éclairage LED




Meuble canalisable



Double froid




Bain-Marie




Meuble non canalisable




Gaz R... Groupe logé




Plaque chaude



Meuble canalisable d'usine



Gaz R... Groupe à distance



Neutre



Avec réserve réfrigérée



Dégivrage naturel



Régulation électronique avec affichage digital



Avec ou sans réserve réfrigérée



Dégivrage manuel




Régulation électronique avec thermomètre mécanique



Ventilation frontale anti-buée



Dégivrage électrique



Régulation mécanique avec thermomètre mécanique



Cuve intérieur inox AISI ...




Dégivrage gaz chaud




Contrôle de l'hygrométrie



Classification au feu Bs3d0



Évaporateur cataphorèse




Alimentation 230 Volts / 50Hz / Mono



Froid ventilé



Évaporation automatique des condensats



Épaisseur isolation ...mm



Froid ventilé avec vitesse de ventilation réglable



Sans évaporation des condensats



Cage bois