

# MANHATTAN



MANHATTAN DESSERTE  
Dessus Standard



MANHATTAN DESSERTE  
Dessus Dossieret



MANHATTAN SALADETTE

**FROID VENTILÉ ET GAZ  
ÉCOLOGIQUE R290**


Combinaison d'économie d'énergie  
et design attrayant

Froid ventilé performant

NIVEAU DE FABRICATION



NIVEAU DE PERSONNALISATION



Ventilé




Groupe logé




Évap. Auto.



Électronique



230 Volts  
50 Hz  
mono



50mm

## DESCRIPTIF STANDARD

Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304 (dessous en acier galvanisé)

Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage facile

Porte avec fermeture automatique

Poignée de porte horizontale intégrée en façade

Joint de porte magnétique facilement remplaçable

Pieds réglables en acier inox AISI 304

1 Clayette en acier plastifié GN 1/1 - 530 x 325 mm / porte

Glissières de clayettes en inox en forme de U  
anti-basculement

## Desserte :

Plan de travail en acier inox (dessus avec dossier H. 100 mm en variante)

## Saladette :

Capot inox relevable

Tablette de préparation 150 mm en polyéthylène

Bacs gastro. en option (H. 100 mm maxi. Autre composition : nous consulter)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température positive +2 / +8°C

Fonctionnement en ambiance élevée (+30 °C et 55% HR. Classe 4)

Groupe logé R290 en partie basse

Évaporateur laqué anti-corrosion

Accessoires MANHATTAN		Code
Clayette GN 1/1 en acier plastifié		DAGR003
Glissières U en inox (la paire)		DAGR017
Bacs gastronorm H. 100 mm pour MANHATTAN 1012, soit 2 x GN 1/2 + 3 x GN 1/3 + 3 x GN 1/6 + 3 x GN 1/9	inox	MANH082
	Polycarbonate	MANH083


MANHATTAN					
Modèle	Dimensions L x P x H [mm]	Poids [kg]	Volume [litre]	Puissance abs. [W]	Code
Dessus standard	1012 x 700 x 850	75	275	200	MANH02R
Dessus dossieret	1012 x 700 x 860 + 100	75	275	200	MANH04R
Saladette	1012 x 700 x 860	75	275	200	MANH06R




Longueur spéciale sur demande




Froid statique



Éclairage LED



Meuble canalisable



Double froid




Bain-Marie




Meuble non canalisable




Gaz R... Groupe logé




Plaque chaude



Meuble canalisable d'usine



Gaz R... Groupe à distance



Neutre



Avec réserve réfrigérée



Dégivrage naturel



Régulation électronique avec affichage digital



Avec ou sans réserve réfrigérée



Dégivrage manuel




Régulation électronique avec thermomètre mécanique



Ventilation frontale anti-buée



Dégivrage électrique



Régulation mécanique avec thermomètre mécanique



Cuve intérieur inox AISI ...




Dégivrage gaz chaud




Contrôle de l'hygrométrie



Classification au feu Bd3d0



Évaporateur cataphorèse




Alimentation 230 Volts / 50Hz / Mono



Froid ventilé



Évaporation automatique des condensats




Épaisseur isolation ...mm



Froid ventilé avec vitesse de ventilation réglable



Sans évaporation des condensats



Cage bois