

ARMOIRES POISSONS



12 TIROIRS PVC ÉTANCHES, ROBUSTES AVEC DOUBLE FOND AMOVIBLE EN INOX

Meilleur rapport haute qualité / prix compétitifs

Froid ventilé latéral : Chargement optimal et températures homogène à tous les niveaux

NIVEAU DE FABRICATION



NIVEAU DE PERSONNALISATION



DÉSCRIPTIF STANDARD

Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304 (sauf dos et dessous extérieur en acier zingué)
 Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage facile
 Porte réversible en inox avec poignée toute hauteur intégrée en façade
 Joint de porte magnétique facilement remplaçable
 Pieds réglables de 120 à 200 mm en acier inox AISI 304
 Fermeture à clef
 12 Tiroirs 600 x 400 x h. 70 mm avec fond inox amovible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

Froid ventilé latéral
 Bonde de fond pour le nettoyage
 Fonctionnement en ambiance +43 °C
 Monobloc frigorifique à démontage rapide - Evaporateur encastré traité anti-corrosion
 Régulation électronique avec affichage digital - Compatible HACCP
 Alarme porte ouverte, température haute et basse

Armoires POISSONS									
Référence	Modèle	Températures	Volume [litre]	Nbre. de Tiroirs	Dimensions L x P x H [mm]	Poids [kg]	Puissance abs. [W]	Groupe logé R452A	Groupe logé R290
								Code	Code
CMF 600	1 porte	-3 / +10°C	550	12	780 x 680 x 2000	140	425	ALPC30	ALPC30R
CFF 600	1 porte	-5 / -30°C	550	12	780 x 680 x 2000	150	600	ALPC31	ALPC31R

Accessoires ARMOIRES POISSONS	Code
Dos et dessous extérieur en inox Aisi 304 (par porte)	ALPC045
Filtre à air condenseur	ALPC035
Pédale pour ouverture de porte (par porte)	ALPC052
Modèle positif sans groupe (moins - value)	ALPC041
Modèle négatif sans groupe (moins - value)	ALPC042
Kit 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec freins)	ALPC025



Pédale d'ouverture




Fond inox des tiroirs




Longueur spéciale sur demande




Froid statique



Éclairage LED




Meuble canalisable



Double froid




Bain-Marie




Meuble non canalisable




Gaz R... Groupe logé




Plaque chaude



Meuble canalisable d'usine



Gaz R... Groupe à distance



Neutre



Avec réserve réfrigérée



Dégivrage naturel



Régulation électronique avec affichage digital



Avec ou sans réserve réfrigérée



Dégivrage manuel




Régulation électronique avec thermomètre mécanique



Ventilation frontale anti-buée



Dégivrage électrique



Régulation mécanique avec thermomètre mécanique



Cuve intérieur inox AISI ...




Dégivrage gaz chaud




Contôle de l'hygrométrie



Classification au feu Bd3d0



Évaporateur cataphorèse




Alimentation 230 Volts / 50Hz / Mono



Froid ventilé



Évaporation automatique des condensats



Épaisseur isolation ...mm



Froid ventilé avec vitesse de ventilation réglable



Sans évaporation des condensats



Cage bois