

PROF. 700MM



**EQUIPEMENT COMPLET
DE HAUTE QUALITÉ
EUROPÉENNE**



Meilleur rapport
haute qualité / prix compétitifs

Froid ventilé latéral : Chargement
optimal et températures
homogène à tous les niveaux

NIVEAU DE FABRICATION



NIVEAU DE PERSONNALISATION



DÉSCRIPTIF STANDARD

Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304 (dessous et dos en acier zingué)
Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage facile
Porte à fermeture automatique, réversible (sauf porte vitrée : ferrage à préciser)
Poignée de porte toute hauteur intégrée en façade
Joint de porte magnétique facilement remplaçable
Pieds réglables de 120 à 200 mm en acier inox AISI 304
Fermeture à clef
Éclairage interne (éclairage LED vertical pour version porte vitrée)
Glissières de clayettes en inox en forme de U anti-basculement
3 Clayettes en acier plastifié 550 x 530 mm / porte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

Froid ventilé latéral
Fonctionnement en ambiance +43 °C (sauf porte vitrée +32°C ambient *)
Monobloc frigorifique à démontage rapide - Evaporateur encastré traité anti-corrosion
Régulation électronique avec affichage digital - Compatible HACCP
Alarme porte ouverte, température haute et basse

Référence	Modèle	Températures	Volume [litre]	Nbre. de Clayettes	Dimensions L x P x H [mm]	Poids [kg]	Puis- sance abs. [W]	Groupe logé R452A	Groupe logé R290
								Code	Code
Armoires Profondeur 700 mm à portes ou portillons pleins et 1 température (1 groupe)									
CM 500 SS	1 porte	-2 / +8°C	450	3	710 x 700 x 2000	140	425	ALPC20	ALPC20R
CN 500 SS	1 porte	-18 / -24°C	450	3	710 x 700 x 2000	152	500	ALPC21	ALPC21R
CM 500 SS 2D	2 portillons	-2 / +8°C	450	3	710 x 700 x 2000	140	425	ALPC22	ALPC22R
CN 500 SS 2D	2 portillons	-18 / -24°C	450	3	710 x 700 x 2000	152	500	ALPC23	ALPC23R
CM 1100 SS	2 portes	-2 / +8°C	1000	6	1420 x 700 x 2000	220	640	ALPC24	ALPC24R
CN 1100 SS	2 portes	-18 / -24°C	1000	6	1420 x 700 x 2000	235	700	ALPC25	ALPC25R
Armoires Profondeur 700 mm à portes vitrées et 1 température (1 groupe)									
CM 500 SS SV *	1 porte vitrée	-2 / +8°C	450	3	710 x 700 x 2000	150	425	ALPC26	ALPC26R
CN 500 SS SV *	1 porte vitrée	-18 / -24°C	450	3	710 x 700 x 2000	160	500	ALPC27	ALPC27R
CM 1100 SS SV *	2 portes vitrées	-2 / +8°C	1300	6	1420 x 700 x 2000	240	530	ALPC28	ALPC28R
CN 1100 SS SV *	2 portes vitrées	-18 / -24°C	1300	6	1420 x 700 x 2000	260	900	ALPC29	ALPC29R

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Accessoires ARMOIRES Profondeur 700	Code
Dos et dessous extérieur en inox Aisi 304 (par porte)	ALPC045
Filtre à air condenseur	ALPC035
Pédale pour ouverture de porte (par porte) 1	ALPC052
Modèle positif sans groupe (moins - value)	ALPC041
Modèle négatif sans groupe (moins - value)	ALPC042
Kit 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec freins)	ALPC025

Accessoires ARMOIRES Profondeur 700	Code
Clayette en acier plastifié 2	ALPC007
Etagère perforée en inox 3	ALPC012
Glissières U en inox (la paire)	ALPC020







Longueur spéciale sur demande




Froid statique



Éclairage LED



Meuble canalisable



Double froid




Bain-Marie




Meuble non canalisable




Gaz R... Groupe logé




Plaque chaude



Meuble canalisable d'usine



Gaz R... Groupe à distance



Neutre



Avec réserve réfrigérée



Dégivrage naturel



Régulation électronique avec affichage digital



Avec ou sans réserve réfrigérée



Dégivrage manuel




Régulation électronique avec thermomètre mécanique



Ventilation frontale anti-buée



Dégivrage électrique



Régulation mécanique avec thermomètre mécanique



Cuve intérieur inox AISI ...




Dégivrage gaz chaud




Contrôle de l'hygrométrie



Classification au feu Bd3d0



Évaporateur cataphorèse




Alimentation 230 Volts / 50Hz / Mono



Froid ventilé



Évaporation automatique des condensats



Épaisseur isolation ...mm



Froid ventilé avec vitesse de ventilation réglable



Sans évaporation des condensats



Cage bois