

VR FISH



VITRINE AVEC OU SANS CHÂSSIS ROULETTES

Evaporateur traité par cataphorèse
Exposition en inox AISI 316 adapté aux milieux salins

NIVEAU DE FABRICATION



NIVEAU DE PERSONNALISATION



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

PARE-CHOC

GRIS



LONGUEURS DISPONIBLES 1000 / 1500 mm

DESCRIPTIF STANDARD

Châssis (support) avec roulettes (sans châssis en option)

Joue de finition ép. 40 mm, grise

Pare-chocs Gris

Toutes pièces d'exposition en inox AISI 316

Tablette de travail 360 mm en granit rosa Beta

Vitrage bombé fixe (démontable pour le nettoyage)

Robinet de vidange de l'eau de fonte de la glace sous plateau d'exposition

Superstructure vitrée à monter


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température 0 / +2°C classe 3M1


Thermomètre mécanique

INFORMATIONS Modèles « Gastronomie » présentés dans le chapitre « Bacs et Vitrines d'Animation »

VR FISH				
Modèles	Longueur [mm]		Puissance Watts à -10°C	Groupe logé
	Avec joues	Sans joues		Code
1000	1000	920	230	VRFI01
1500	1500	1420	355	VRFI02



SUPPORT AVEC ROULETTES



1

SANS SUPPORT


Options par longueur VR FISH	1000	1500
	Code	Code
Sans châssis roulettes (-value) 1	VRFI230	VRFI231
Plexiglas arrière coulissants	VRFI210	VRFI211
Etagère intermédiaire non éclairée	VRFI800	VRFI801




Longueur spéciale sur demande




Froid statique



Éclairage LED




Meuble canalisable



Double froid



Bain-Marie




Meuble non canalisable




Gaz R... Groupe logé




Plaque chaude



Meuble canalisable d'usine



Gaz R... Groupe à distance



Neutre



Avec réserve réfrigérée



Dégivrage naturel



Régulation électronique avec affichage digital



Avec ou sans réserve réfrigérée



Dégivrage manuel



Régulation électronique avec thermomètre mécanique



Ventilation frontale anti-buée



Dégivrage électrique



Régulation mécanique avec thermomètre mécanique



Cuve intérieur inox AISI ...




Dégivrage gaz chaud




Contôle de l'hygrométrie



Classification au feu Bd3d0



Évaporateur cataphorèse




Alimentation 230 Volts / 50Hz / Mono



Froid ventilé



Évaporation automatique des condensats



Épaisseur isolation ...mm



Froid ventilé avec vitesse de ventilation réglable



Sans évaporation des condensats



Cage bois